



LA DISTRIBUTION QUI  
DONNE DE L'APPÉTIT

# WARTUNGS - UND REINIGUNGSREGELN

WIR RATEN IHNEN, IHRE EINRICHTUNGEN TÄGLICH ZU REINIGEN.  
NACH DEM SERVICE, SCHALTEN SIE DAS LICHT AUS  
UND NEHMEN SIE DIE NICHT-AUSGETEILTEN SPEISEN RAUS.  
SCHALTEN SIE IHRE EINRICHTUNG VOR DER REINIGUNG IMMER AUS.

## JEDEN TAG

### EDELSTAHL

Das CNS muss mit **warmen Seifenwasser** oder einem qualitativen Produkt für metallische Flächen gereinigt werden.

**Benutzen Sie nur eine Handbrause oder einen Behälter mit Wasser.**

Im Falle einer Wanne mit geradem Boden, benutzen Sie am Ende des Services einen Gummischaber, um das Wasser zur Abflussöffnung herauszutreiben und Wasserstagnation und Kalkablagerung zu vermeiden.

Falls ein **Abtauwasser-Verdunstungsbehälter** (optional) integriert ist, darf keine Handbrause auf der statisch gekühlten Oberfläche benutzt werden, um einen Wasserüberlauf des Abtauwasser-Verdunstungsbehälter zu vermeiden.

### STEIN

Stein (Kunststein, Granit, Corian®) muss mit klassischem **Geschirrspülmittel** (nicht-verstärkte Formel) oder normaler **Seife** gereinigt werden. Benutzen Sie einen Untersetzer für Töpfe und sehr heisse Gefässe, Frittiergeräte und auf den Induktionsplatten erwärmte Behälter. Ein sehr heisses Gefäss kann die Oberfläche der Abdeckplatte dauerhaft beschädigen.

Mehr Infos :

<http://www.vauconsant.com/site/Echanges/Pierredeplan-Entretien-2019.pdf>  
<http://www.vauconsant.com/site/Echanges/Corian-routine-care.pdf>

### EMAILLIERTER LAVASTEIN

Besondere Reinigungsmaßnahmen sind für das schlagempfindliche Tranchiemodul zu beachten.

Stein muss immer **kalt** und in Wasser versenkt **gereinigt werden**.

### GLAS

Scheiben müssen mit einem qualitativen Scheibenputzmittel und einem sauberen Tuch gereinigt werden.

### DICHTUNGEN

Für die Wartung der Türdichtungen ist es dringend empfohlen, die Anweisungen des Herstellers zu folgen, indem Sie die Dichtungen mit **spezifischen Reinigungstüchern** (Gasket line PRO-850) oder mittels einem **Diffusor (Linum PRO-802)**, der ebenfalls für das Innere des gekühlten Einrichtungen benutzt werden kann, reinigen. Eine Reinigung mit einem anderen Produkt kann den Zustand der Dichtungen schnell beschädigen.

### ABTAUWASSER-VERDUNSTUNGSBEHÄLTER

Prüfen Sie den Wasserstand und leeren Sie ihn regelmässig.

## JEDE WOCHE

### KÜHLAGGREGAT

**Achtung, der Sicherheitsschalter muss vor jeder Wartungsarbeit ausgeschaltet werden.**

Nehmen Sie das Lüftungsgitter (an der Verkleidung, vor dem Kühlaggregat) ab.

Saugen Sie den Kondensator ab und bürsten Sie die Flügel aus, um Staub zu entfernen (alle 4 Monate oder mehr falls sehr staubige Luft).

Eine nicht-regelmässige Reinigung des Kondensators führt zu Leistungsminderung und letztendlich zur Beschädigung Ihrer gekühlten Einrichtung.



Wartungsanleitung  
Planceram / Pierredeplan



Wartungsanleitung  
Corian

## BENUTZEN SIE NIE EINEN WASSERSTRAHL, UM DIE INNEN- & AUSSENSEITEN IHRER EINRICHTUNGEN ZU REINIGEN

Benutzen Sie nie **Schleifschwämme, Stahlwolle oder Abbeizmittel**, die die Oberflächen (CNS, Glas, Frontverkleidung...) zerkratzen könnten.

Benutzen Sie nie **Chlorprodukte, weisses Essig, Säuren** (auch verdünnt), **Bodenreinigungsmittel**, die zur Korrosion des CNS führen könnten.

Benutzen Sie nie **Produkte mit sehr aggressiven Inhaltsstoffen** für den Stein : zB. **stark alkaline Produkte wie Ammoniakwasser** (hoher basischer Ph-Wert), **Lösungsmittel, Abbeizmittel** und andere sehr aggressive industrielle chemische Produkte (wie Trichlorethan und Methylenchlorid), da dies Ihre Abdeckplatte definitiv schwer beschädigen kann.

Vermeiden Sie ebenfalls grosse **Aufschläge** oder, dass stumpfe Gegenstände, die Splitter ergeben könnten, darauf fallen (die empfindlichsten Zonen der Abdeckplatte sind die **Kanten**). Achten Sie ebenfalls darauf, keine grossen Einschläge nahe des **Spühlbeckens** und der **Spülmaschine** zu machen.