



VAUCONSANT

LA DISTRIBUTION QUI
DONNE DE L'APPÉTIT

CUVE «FROID STATIQUE» PARE HALEINE À 1 OU 2 NIVEAUX



18
AISI 304

afnor
AC D40-004

- 20%
conso.
d'énergie

60 dBa
en moyenne


R-455A

RÉCRÉA KID

PLUS ECO-RESPONSABLE

GROUPE AU R455-A

PLUS SILENCIEUXGROUPE FRIGORIFIQUE 60 dBa,
SANS VIBRATIONS

Performants, pratiques et design, les cuves réfrigérées « froid statique » Récréa Kid vous apportent les meilleures solutions de présentation de vos entrées ou desserts.

Ils sont conformes aux directives AFNOR AC D40-004 en matière de distribution de repas en restauration collective.

CAPACITÉ

- De 3 à 5 bacs GN 1/1-65 (non fournis)
- De 28 à 44 assiettes Ø 150 mm
- De 45 à 75 ramequins 130 x90 mm
- De 150 à 250 bouteilles ou boîtes Ø 65 mm

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Rampe à plateaux à 650 mm du sol (3 profilés trapézoïdaux en aluminium)
- Façade et côtés 15 coloris unis, 13 tons bois et 5 effets de matière

CONSTRUCTION

- Acier inoxydable 18-10 AISI 304
- Dessus et cuve réfrigérée en finition poli vibré. Bord tombé droit de 110 mm côté enfant (guidage plateaux) en finition poli satinée.
- Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur. Réfrigération par serpentín en tube de cuivre frigorifique. Isolation par 40 mm d'épaisseur de mousse de polyuréthane sans CFC

- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Réserve réfrigérée « froid ventilé » avec portillon GN 2/1, chaque compartiment GN équipé d'échelles amovibles en acier inox, à 4 niveaux de glissières. Intérieur avec angles arrondis
- Façade en mélaminé hydrofuge de 19 mm descendant à 120 mm du sol. Protection par cornière inox en partie basse et profil spécifique en inox de 40 mm sur les côtés de la façade
- Grille d'aération à lamelles
- Composants électriques sur glissières. Protection par fusibles

OPTIONS

- 1 plancher ou 1 étagère
- Élément adossé (gorupe à 90° et grille d'aération en façade)
- Sans groupe froid (groupe à distance)
- 2 tiroirs à la place d'un portillon (bac inox fourni)
- Double régulation (une pour la cuve, une pour la réserve)
- Grille GN 2/1 acier inox - l'unité
- Fermeture à clé des portillons réserve - le portillon
- 4 roulettes pivotantes acier inoxydable Ø 80 mm dont 2 à freins (par élément)
- Cordon d'alimentation extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W)
- Cuve profondeur 90 mm (élément boissons)
- Bac de récup. des eaux de dégivrage GN 1/1-65
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage

PARE HALEINE À 1 NIVEAU

- Acier inox 18-10 AISI 304
- Montants verticaux en tube carré 40 x 40 mm
- Poutre de section 120x45 mm
- Pare-haleine droit ou galbé, simple face, en verre trempé de 6 mm d'épaisseur à angles arrondis et chanfreinés
- Sans éclairage

OPTION

- Perche d'alimentation électrique, tube inox 40 x 40 x h 2000 mm



ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS DESSOUS LIBRE LIVRÉS AVEC GROUPE FROID

Capacité		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Longueur		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Largeur		820 mm	820 mm	820 mm
Hauteur		750 mm	750 mm	750 mm
P. Frigo		272 W	272 W	272 W
P. Electrique		300 W	300 W	300 W
Poids		127 Kg	139 Kg	155 Kg
Capacité en assiettes / ramequins / bouteilles (1)		28/45/150	36/60/200	44/75/250
Dessous libre	Code	617201	617202	617203
Options				
1 plancher ou 1 étagère	Code	629112	629112	629112
Élément adossé (groupe à 90° et grille d'aération en façade)	Code	629298	629298	629298
Sans groupe froid (groupe à distance)	Code	629152	629152	629152



ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE LIVRÉS AVEC GROUPE FROID

Capacité		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Longueur		1385 mm	1580 mm	1930 mm
Largeur		820 mm	820 mm	820 mm
Hauteur		750 mm	750 mm	750 mm
Nb Portillon		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
P. Frigo		396 W	396 W	665 W
P. Electrique		400 W	400 W	550 W
Poids		144 Kg	155 Kg	185 Kg
Capacité en assiettes / ramequins / bouteilles (1)		28/45/150	36/60/200	44/75/250
Réserve réfrigérée	Code	617204	617205	617206
Options				
Deux tiroirs à la place d'un portillon (bac inox fourni)	Code	629014	629014	629014
Double régulation (une pour la cuve et une pour la réserve)	Code	629015	629015	629015
Grille GN 2/1 acier inox - l'unité	Code	09-0550	09-0550	09-0550
Fermeture à clé des portillons réserve - le portillon	Code	629299	629299	629299
Sans groupe froid (groupe à distance)	Code	629154	629154	629155

OPTIONS COMMUNES AUX ÉLÉMENTS DESSOUS LIBRE ET RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

Désignation		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
4 roulettes pivotantes inox Ø 80 mm dont 2 à freins - par élément	Code	629141	629141	629141
Cordon d'alim. extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W)	Code	629138	629138	629138
Bac de récupération des eaux de dégivrage GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147
Bac d'évap. des eaux de dégivrage (contenance 2,75 L) - 600 W	Code	629148	629148	629148

* dont 6 € d'Eco-part

(1) Assiettes Ø 150 mm / Ramequin 130 x 90 mm / Bouteilles Ø 65 mm



PARE HALEINE SANS ÉCLAIRAGE

Capacité		3 GN	4 GN	5 GN
Longueur		1130 mm	1440 mm	1790 mm
Largeur - Pare haleine droit		430 mm	430 mm	430 mm
Largeur - Pare haleine galbé		420 mm	420 mm	420 mm
Hauteur		430 mm	430 mm	430 mm
Poids		12 Kg	15 Kg	19 Kg
Pare haleine droit	Code	618102	618103	618104
Pare haleine galbé	Code	618302	618303	618304
Options				
Perche d'alimentation électrique - tube inox 40 x 40 x h 2000 mm, l'unité (1)	Code	629323	629323	629323

(1) Manchon de liaison vers le pare haleine et platine de fixation au plafond fournis. A fixer obligatoirement au plafond.

Remarque : pour un élément livré sans groupe froid, les détendeurs, l'électrovanne, le boîtier de câblage électrique et le thermostat électronique sont fournis. Attention, en fonction de l'installation frigorifique, un régulateur de pression d'évaporation peut être nécessaire.

