



VAUCONSANT

LA DISTRIBUTION QUI
DONNE DE L'APPÉTIT

BUFFETS RÉFRIGÉRÉS AVEC DESSUS EN GRANIT



1018
AISI 304

afnor
AC D40-004


R-455A

QUADRA

DESIGN**PERSONNALISABLE**

34 DÉCORS AU CHOIX

EN STANDARD

STRUCTURE EN PEINTURE EPOXY

AU CHOIX EN OPTION

MOBILE**PLUS ECO-RESPONSABLE**

GROUPE AU R455-A

FACILE À VIVRE

Quels que soient vos besoins - petit déjeuner, pause sucrée pour vos salles de réunion, cocktail - la gamme de tables réfrigérées, Quadra vous accompagne toute la journée avec une simplicité déconcertante.

Avec ses roulettes en options, Quadra peut vous suivre partout où vous en avez besoin !

CAPACITÉ

- De 2 à 6 GN 1/1
- De 20 à 64 assiettes Ø 150 mm
- De 30 à 105 ramequins 130 x90 mm

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Dessus en granit de 20 mm d'épaisseur
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- Façade et côtés 9 coloris unis, 16 tons bois et 3 effets de matière
- Pieds avec vérins de réglage en inox

CONSTRUCTION

- Structure en acier inox 18-10 AISI 304 en peinture epoxy noir
- Dessus en granit de 20 mm d'épaisseur
- Réfrigération du dessus par serpentin en tube de cuivre frigorifique
- Isolation par 40 mm d'épaisseur de mousse de polyuréthane sans CFC
- Groupe compresseur logé à droite
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Façade et côtés à 460 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm
- Composants électriques sur glissières
- Protection par fusibles

OPTIONS

- 2 roulettes fixes
- Prise de courant 230 volts mono + terre IP55 (protégée et raccordée)
- Cordon d'alimentation extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W)
- Perche d'alimentation électrique
- Niche pour assiettes ou plateaux
- Structure en peinture epoxy (RAL au choix)




BUFFETS RÉFRIGÉRÉS DESSOUS LIBRE LIVRÉS AVEC GROUPE FROID

Capacité	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Longueur	880 mm	1205 mm	1530 mm	1855 mm	2180 mm
Largeur	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Hauteur	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
P. Frigo	908 W	908 W	908 W	908 W	908 W
P. Électrique	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W
Adossé	634005	634006	634007	634008	634009

Options						
2 roulettes fixes - par élément	Code	629341	629341	629341	629341	629341
Cordon d'alim. extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138	629138
Prise 230 volts mono + terre IP55 (raccordée et protégée)	Code	629332	629332	629332	629332	629332
Perche d'alim. élect. - tube inox Ø 42,4 mm x h 2000 mm - l'unité (1)	Code	629322	629322	629322	629322	629322
Niche pour assiettes ou plateaux pour le 2,3 ou 4 GN - l'unité	Code			629265	629266	629266
Structure en peinture epoxy (RAL au choix) pour le 2,3 ou 4 GN	Code	629228	629228	629228	629229	629229

(1) Manchon de liaison vers le pare haleine et platine de fixation au plafond fournis. A fixer obligatoirement au plafond

