



■ Tropic - Mini Tropic - Armoires chauffantes ventilées

Les armoires chauffantes ventilées Vauconsant permettent de relier efficacement la cuisine et la distribution, en garantissant au consommateur des plats à la bonne température et aux qualités gustatives intactes.

ARMOIRE CHAUFFANTE VENTILÉE TROPIC Capacité

- De 8 à 12 niveaux GN 1/1
- De 11 à 20 niveaux GN 2/1

Equipements standards

- Régulation par thermostat avec voyant de contrôle, affichage de température par thermomètre mécanique
- Supports permettant de recevoir des niveaux de clayettes GN 1/1 & GN 2/1 (non fournis) ou des bacs GN 1/1 (non fournis)
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm

Construction

- Construction en acier inoxydable
- Enceinte avec angles arrondis
- Porte vitrée en glace trempée avec film réfléchissant la chaleur à l'intérieur
- Porte inox isolée par fibre céramique et laine de roche
- Cadre inox et bourrelet d'étanchéité haute température
- Fermeture par loqueteau
- Chauffage ventilé avec une résistance blindée inox.

- Arrêt automatique de la résistance et du ventilateur dès l'ouverture de la porte
- Isolation en laine de roche épaisseur 40 mm
- Poignée de manutention et pare-chocs angulaires en caoutchouc sauf modèle 4 bacs.

Options

- Dosage d'humidité manuel (1 bac GN 1/1-65 avec anti-vagues)
- Dosage d'humidité automatique (uniquement sur les armoires fixes)
- Clayette acier inoxydable GN 1/1 ou GN 2/1
- Armoire traversante (nous consulter)

ARMOIRE CHAUFFANTE VENTILÉE MINI TROPIC

Capacité


- 3 tiroirs GN 1/1
- 1 porte GN 1/1

Equipements standards

- Régulation par thermostat avec voyant de contrôle, affichage de température par thermomètre mécanique
- Echelles amovibles avec quatre niveaux de glissières pour bacs GN 1/1 profondeur 65 ou 100 mm non fournis (modèle à porte)
- 3 tiroirs avec cadre sur coulisses télescopiques acier inoxydable pour bacs GN 1/1 profondeur 65 ou 100 mm non fournis (modèle à tiroirs)
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm

Construction

- Construction en acier inoxydable
- Enceinte avec angles arrondis
- Porte inox isolée par fibre céramique et laine de roche
- Cadre inox et bourrelet d'étanchéité haute température
- Fermeture par loqueteau
- Chauffage ventilé avec une résistance blindée inox.
- Arrêt automatique de la résistance et du ventilateur dès l'ouverture de la porte
- Isolation en laine de roche épaisseur 40 mm



1. Tropic - Armoires chauffantes ventilées

Code	Dimensions	Capacité & Configuration	P. élect
32728	925x790x1762 mm	Armoire mobile 20 niv GN 2/1 - pas de 69 mm - Porte vitrée	M - 2000 W
32729	925x790x1762 mm	Armoire mobile 20 niv GN 2/1 - pas de 69 mm - Porte inox	M - 2000 W
32726	925x790x1762 mm	Armoire mobile 17 niv GN 2/1 - pas de 78 mm - Porte vitrée	M - 2000 W
32727	925x790x1762 mm	Armoire mobile 17 niv GN 2/1 - pas de 78 mm - Porte inox	M - 2000 W
32724	925x790x1762 mm	Armoire mobile 11 niv GN 2/1 - pas de 115 mm - Porte vitrée	M - 2000 W
32725	925x790x1762 mm	Armoire mobile 11 niv GN 2/1 - pas de 115 mm - Porte inox	M - 2000 W

Code	Dimensions	Capacité & Configuration	P. élect
32711	720x710x1372 mm	Armoire mobile 12 niv GN 1/1 - pas de 78 mm - Porte vitrée	M - 2000 W
32712	720x710x1372 mm	Armoire mobile 12 niv GN 1/1 - pas de 78 mm - Porte inox	M - 2000 W
32709	720x710x1372 mm	Armoire mobile 8 niv GN 1/1 - pas de 115 mm - Porte vitrée	M - 2000 W
32710	720x710x1372 mm	Armoire mobile 8 niv GN 1/1 - pas de 115 mm - Porte inox	M - 2000 W

Code	Dimensions	Capacité & Configuration	P. élect
32738	840x740x1762 mm	Armoire fixe 20 niv GN 2/1 - pas de 69 mm - Porte vitrée	M - 2000 W
32739	840x740x1762 mm	Armoire fixe 20 niv GN 2/1 - pas de 69 mm - Porte inox	M - 2000 W
32736	840x740x1762 mm	Armoire fixe 17 niv GN 2/1 - pas de 78 mm - Porte vitrée	M - 2000 W
32737	840x740x1762 mm	Armoire fixe 17 niv GN 2/1 - pas de 78 mm - Porte inox	M - 2000 W
32734	840x740x1762 mm	Armoire fixe 11 niv GN 2/1 - pas de 115 mm - Porte vitrée	M - 2000 W
32735	840x740x1762 mm	Armoire fixe 11 niv GN 2/1 - pas de 115 mm - Porte inox	M - 2000 W

Options

Code	Description
32910	Dosage d'humidité manuel (1 bac GN 1/1-65 avec anti-vagues)
32911	Dosage d'humidité automatique (uniquement pour armoire fixe)
38020	Clayette acier inoxydable GN 1/1 (l'unité)
38025	Clayette acier inoxydable GN 2/1 (l'unité)

2. Mini Tropic - Armoires chauffantes ventilées

Code	Dimensions	Capacité & Configuration	P. élect
32508	690x665x715 mm	Armoire mobile 1 porte GN 1/1	M - 1500 W
32608	690x665x715 mm	Armoire mobile 3 tiroirs GN 1/1	M - 1500 W

Symboles électriques

M = câblage Monophasé (1N 230V + PE) - Puissance indiquée en Watt (W)